

EG40020	20W
	
Características Técnicas	**GR1014-3-C**
Materiales:	Cuerpo de aluminio fundido a presión, tornillo de acero inoxidable, anillo de silicona sellado, vidrio templado, panel solar, batería de litio.LiFePO4
Potencia	20W
Corriente	AC/DC
Tiempo de carga	3 Horas
Tiempo de lluminación	10-12- Horas
Batería	Bateria de Litio
Voltaje de entrada	85-265V con un controlador de corriente constante
CRI:(Indice de Reproduccón Cromática)	>70/>80
LED Tipo:	SMD 2835
Vida útil del Led	30000h-50000h
Lumen:	1600lm
Temp del color	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/6500K
Grado de Protección IP	IP65
Certificación	CE/RoHs
Garantía	2 Años
Color de la caja del cuerpo	Negro
Batería(A.h V)	3.7V LiFePO4 8Ah
Material de Fabricación del Panel Solar	Polisilicio
Temperatura de Trabajo	30°C -+ 60°C
Temperatura de Almacenamiento	30°C -+ 60°C
Tipo de Trabajo	Sensor de Luz Automático + Controlador
Control de Luz	20% ;40%;100%
Tamaño del Producto(mm)	
Panel Solar	230*18*340
Equipo Led	180*80*140
Tamaños del Embalaje	
Equipo Led	14.5*9*18.5 CM
Panel Solar	24.5*2.5*35 CM
Tamaño del Cartón	50.5*35*38.5 CM
CBM/CTN(m^3)	0,068
PCS/CTN	12
N.W./PCS(kg)	2,20
G.W./PCS(kg)	2,40