



EG40010 10W	
  	
Características Técnicas	GR1014-3-B 10w 
Materiales:	Cuerpo de aluminio fundido a presión, tornillo de acero inoxidable, anillo de silicona sellado, vidrio templado, panel solar, batería de litio.LiFePO4
Potencia	10W
Corriente	AC/DC
Tiempo de carga	3 Horas
Tiempo de Iluminación	10-12- Horas
Batería	Bateria de Litio
Voltaje de entrada	85-265V con un controlador de corriente constante
CRI:(Índice de Reproducción Cromática)	>70/>80
LED Tipo:	SMD 2835
Vida útil del Led	30000h-50000h
Lumen:	800lm
Temp del color	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K/6500K
Grado de Protección IP	IP65
Certificación	CE/RoHs
Garantía	2 Años
Color de la caja del cuerpo	Negro
Batería(A.h V)	3.7V LiFePO4 4Ah
Material de Fabricación del Panel Solar	Polisilicio
Temperatura de Trabajo	30°C -+ 60°C
Temperatura de Almacenamiento	30°C -+ 60°C
Tipo de Trabajo	Sensor de Luz Automático + Controlador
Control de Luz	20% ;40%;100% 
Tamaño del Producto(mm)	
Panel Solar	190*15*250
Equipo Led	180*80*140
Tamaños del Embalaje	
Equipo Led	14.5*9*18.5 CM
Panel Solar	21*2*27.5 CM
Tamaño del Cartón	47*44*29.5 CM
CBM/CTN(m³)	0,057
PCS/CTN	12
N.W./PCS(kg)	1,5
G.W./PCS(kg)	1,7